NEO-X100 PRO C2DGS
Проводной 2D сканер
с Global Shutter

Профессиональная версия NEO X-100 использует технологию полного захвата изображения - Global Shutter или глобального затвора. Технология Global Shutter (глобального затвора) используется в профессиональной технике для быстро меняющихся событий. GS дает более высокую частоту кадров с тем же временем экспозиции.

Простая настройка

Сверхбыстрый!

Технология Global Shutter

USB-HID, USB-VCOM



Ссылка на полные тех. характеристики устройств

Тип оборудования	Сканер штрих-кода
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Ударопрочность	2 м
IP	IP 54
Режим автосканирования	Есть
Индикаторы считывания	Свет. индикация, звук. индикация
Разрешение	CMOS 640*480 (300000 pxls)
Угол сканирования	± 65° отклонение/± 65° наклон/ 360° вращение
Скорость сканирования	40 кадров в сек
Глубина сканирования	≥3 мил (0,1мм)
Сканирующий модуль	Global Shutter/Rolling Shutter
Питание	5 В
Минимальная контрастность	20%
Потребляемая мощность	120 мА
Размеры оборудования	180x70x90 мм
Вес	204 (с кабелем)
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель (2.2м)

☎ 8 995 888 92 85 www.neva-kkm.ru sales@neva-kkm.ru

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

NEO-X100 C2D
Проводной 2D сканер

Простая настройка

Сверхбыстрый!

Технология Rolling Shutter

USB-HID, USB-VCOM

Ссылка на полные тех. характеристики устройств

